



El - central

Artikkelnummer: 715520

El - central

El-centralen er fugtbestandig, men placer og monter el-centralen på et tørt og passende sted i køretøjet. Stiktilslutningerne skal vende nedefter.

Hovedindgangskabinet 230VAC/16A, 1 DEFA PlugIn-indgang, 1 DEFA PlugIn-udgang, med PE-N-forbindelse. **Kun til brug med DEFA IT-net inverters.**

Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader som følge af manglende forståelse af installationen og betjeningen af el-centralen. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker.

Vedligeholdelse

Kontroller fejlstrømsafbryderens funktion en gang om året.

Artikkelnummer 715520

1 x DEFA PlugIn indtag

1 x DEFA PlugIn udtag

1 x RCBO ((Fejlstrømsafbryder med overstrømsbeskyttelse)

Leveres i enkeltstyks emballage.

Specifikationer

Artikkelnummer	715520
Spænding [VAC]	230 VAC
Strøm [A]	16
IP-klassifikation [IP]	44
H/B/D [mm] (ex. stik)	175*85*100
Vægt [kg]	0,92

DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i IATF 16949.