



# El - central

Tuotenro: 715520

# El - central

Sähkökeskus kestää kosteutta, mutta tulee silti asentaa kuivaan paikkaan. Kiinnitä sähkökeskus hyvin, liittimet alaspäin.

230VAC/16A sähkökeskuksessa on 1 DEFA PlugIn-tulo ja 1 DEFA PlugIn-lähtö PE-N-liitännällä.  
**Saa käyttää vain DEFA IT-verkkoinverttereiden kanssa.**

## Asennus

Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen tukeen tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

## Ylläpito

Vikavirtasuoja tulee tarkistaa vähintään kerran sesongissa.

## Tuotenro 715520

1 x DEFA PlugIn-tulo  
1 x DEFA PlugIn-lähtö  
1 x RCBO-yhdistelmäsuoja

Toimitetaan yksittäispakattuna.

## Tekniset tiedot

Tuotenro	715520
Jännite [VAC]	230 VAC
Virta [A]	16
Suojausluokka [IP]	44
K/L/S [mm] (lman pistokkeita ja kansia)	175*85*100
Paino [kg]	0,92

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen:  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.