



El - central

Tuotenro: 716692

El - central

Sähkökeskus kestää kosteutta, mutta tulee silti asentaa kuivaan paikkaan. Kiinnitä sähkökeskus hyvin, liittimet alaspäin.

230VAC/16A sähkökeskuksessa on 1 DEFA PlugIn-tulo ja 1 DEFA PlugIn-lähtö.
Saa käyttää vain DEFA TN-verkkoinverttereiden tai verkkovirran kanssa.

Asennus

Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen tukeen tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Ylläpito

Vikavirtasuoja tulee tarkistaa vähintään kerran sesongissa.

Tuotenro 716692

1 x DEFA PlugIn-tulo
1 x DEFA PlugIn-lähtö
1 x RCBO-yhdistelmäsuoja

Toimitetaan yksittäispakattuna.

Tekniset tiedot

Tuotenro	716692
Jännite [VAC]	230 VAC
Virta [A]	16
Suojausluokka [IP]	44
K/L/S [mm] (lman pistokkeita ja kansia)	175*85*100
Paino [kg]	0,92

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.