



WorkshopCharger 125A

Artikkelnummer: 718090

WorkshopCharger 125A

Kraftig lader for verksted

DEFA WorkShopCharger 125A er bygget på moderne switchmode-teknologi. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid. Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca 600Ah og kan vedlikeholdslade batteriet ubegrenset tid.

Installasjon

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr: Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør. Laderen kan fastmonteres eller henges i den medfølgende veggbraketten.

Bruk

DEFA WorkshopCharger 125A kan brukes sammen med alle typer bilbatterier, inkludert WET, AGM, EFB, GEL og Li-Ion. Da den kan levere 125A strøm kontinuerlig er den spesielt godt egnet til alle programmering og diagnosejobber.

Laderen har en ekspertmodus der toppspenning og vedlikeholdsspenning kan bestemmes av brukeren. For å aktivere denne funksjonen må en pinkode brukes.

Merk: Må bare brukes på Li-ion batterier med innebygget Battery Management System (BMS)management system (BMS).



Vedlikehold

Sjekk luftfilteret regelmessig og rengjør ved behov. Sørg for at alle kontakter er rene og tørre.

Spesifikasjoner

Artikkelnummer	718090
Nettspenning	100-240 VAC
Temperaturområde [°C]	-15/+50
Strøm [A]	max. 9.5 eff. @ 230V
Utgangspenning	2 - 32 VAC (Temperaturkompensert ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25°C.)
Maksimal kontinuerlig strøm [A]	125@14,4V, 60@28,8V
Lengde strømkabel	5m
Lengde ladekabel	10m
Tetthetsgrad	IP20
H/B/D [mm]	373x206x104
Vekt [kg]	7,2
Beskyttelsesklasse	1
Standarder	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2, (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4), (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 55011, EN 62233. DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.

718090 E00 02092024 HG