



DEFA ProPlug™ verkkoliitäntäjohto 2,5mm²

Tuotenro: Katso sivu 2

DEFA ProPlug™ verkkoliitäntäjohto 2,5mm²

ProPlug-verkkoliitäntäjohto soveltuu käytettäväksi ProPlug-kojepistorasian kanssa, ja tarjoaa luotettavan ja hyvän yhteyden sähköpistokkeista autoon. ProPlug on erittäin kestävä ja soveltuu kylmiin olosuhteisiin sekä kovaan käsittelyyn.

Käytä vain alkuperäistä DEFA ProPlug-verkkoliitäntäjohtoa yhdessä vastaavan DEFA ProPlug-kojepistorasian kanssa ja varmista, että se on kytketty asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. Asenna ja kiinnitä osat mukava tulevan käyttö- ja asennusohjeen mukaan.

Käyttö

Yhdistä (A) ProPlug-kojepistorasian liittimeen ajoneuvossasi. Varmista, ettei verkkoliitäntäjohtoa vahingoiteta. Vältä johdon eristeen vaurioitumista puristamalla kaapelia moottoritilan tai oven väliin. Pidä suojus paikallaan, kun kaapelia ei käytetä.

Ylläpito

Irrota johto. Suihkuta hieman silikonirasvaa ProPlug-liittimen pinneihin ennen ja jälkeen kauden, ja tarkista, että kaapeli tai suojus ei ole vaurioitunut.



Tekniset tiedot

Tuotenro:	465010	2.5m	670gr	8 kpl per laatikko
	465011	5.0m	1200gr	8 kpl per laatikko
	465012	10.0m	2310gr	12 kpl per laatikko
	465013	15.0m	3410gr	12 kpl per laatikko

Jännite: 250V

Virta: 16A

Pituus: 2.5 / 5.0 / 10.0 / 15.0 m

ProPlug IP-luokka: 55

Testit ja hyväksynät

EN 60309-1, IEC 60884-1

DEFA AS valmistaa tuotteensa standardeja ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 noudattaen. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin IATF16949 mukaisesti.