



---

## DEFA ProPlug™ apparatinntak 2,5mm<sup>2</sup>

Artikkelnummer: Se side 2

# DEFA ProPlug™ apparatinntak 2,5mm<sup>2</sup>

ProPlug tilkoblingskabel er tilpasset ProPlug apparatinntak og gir en pålitelig og god forbindelse fra strømuttak til bilen. ProPlug er svært slitesterk og egner seg for kaldt vær og røff behandling.

Bruk kun den originale DEFA ProPlug tilkoblingskabelen sammen med tilhørende DEFA ProPlug apparatinntak, og sørg for at den er koblet til en riktig jordet stikkontakt. Monter og installer delene i henhold til den vedlagte bruks- og installasjonsveiledningen.

## Bruk

Koble (A) til ProPlug inntakskabelkontakten i kjøretøyet ditt. Pass på at tilkoblingskabelen ikke skades eller klemmes. Unngå å klemme kabelen under panseret eller i døråpningen, da dette kan skade isolasjonen. Når kabelen ikke er i bruk, sørg for at beskyttelseslokket er på.

## Vedlikehold

Koble fra kabelen. Påfør litt silikonspray på ProPlug-kontaktens terminaler før og etter sesongen. Kontroller at verken kabelen eller beskyttelseslokket er skadet.



## Spesifikasjoner

### Artikkelnummer:

465010	2.5m	670gr	8 pr samleske
465011	5.0m	1200gr	8 pr samleske
465012	10.0m	2310gr	12 pr samleske
465013	15.0m	3410gr	12 pr samleske

### Spenning:

250V

### Sikring:

16A

### Lengde:

2.5 / 5.0 / 10.0 / 15.0 m

### ProPlug IP IP-klasse:

55

### Testing & godkjenning:

EN 60309-1, IEC 60884-1

DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.